



PRICE LIST

لیست قیمت محصولات

LED
LIGHTING



sunlux.ir



@sunlux



@sunlux.ir

تهران، خیابان لاله زار، بالاتر از سینما ایران، پلاک ۲۴۳









☎ ۳۳۱۱۴۵۲۵ - ۳۳۱۱۵۲۵۶ (۰۲۱)

☎ ۳۳۹۷۵۷۹۱ (۰۲۱)


✉ info@sunlux.ir

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱		پنل توکار گرد فریم‌لس ۱۰ وات	FP10R	3000K (آفتابی)	۹۰	۷۷۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۱۱۰۰ ابعاد: ۲۲*۹۰ میلی‌متر، سایز برش: ۵۰ الی ۸۰ میلی‌متر ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲		پنل توکار گرد فریم‌لس ۱۸ وات	FP18R	3000K (آفتابی)	۶۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۱۹۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلی‌متر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلی‌متر ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۳		پنل توکار گرد فریم‌لس ۲۴ وات	FP24R	3000K (آفتابی)	۴۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۲۵۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۷۰ میلی‌متر، سایز برش: ۷۰ الی ۱۵۰ میلی‌متر ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۴		پنل توکار گرد فریم‌لس ۳۶ وات	FP36R	3000K (آفتابی)	۲۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۳۸۰۰ ابعاد: ۲۲*۲۲۵ میلی‌متر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلی‌متر ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۵		پنل توکار مربع فریم‌لس ۱۸ وات	FP18S	3000K (آفتابی)	۶۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۱۹۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلی‌متر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلی‌متر ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۶		پنل توکار مربع فریم‌لس ۲۴ وات	FP24S	3000K (آفتابی)	۴۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۲۵۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۷۰*۱۷۰ میلی‌متر، سایز برش: ۷۰ الی ۱۵۰ میلی‌متر ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۷		پنل توکار مربع فریم‌لس ۳۶ وات	FP36S	3000K (آفتابی)	۲۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۳۸۰۰ ابعاد: ۲۲*۲۲۵*۲۲۵ میلی‌متر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلی‌متر ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			

چپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۲۵۰۰ ابعاد: ۴۰*۱۷۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال ساخت ایران	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	SFP24R	پنل روکار گرد فریم لس ۲۴ وات		۸	
چپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۲۸۰۰ ابعاد: ۴۰*۲۲۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال ساخت ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	SFP36R	پنل روکار گرد فریم لس ۳۶ وات		۹	
چپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۵۰۰۰ ابعاد: ۴۰*۳۰۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان < ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال ساخت ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	SFP48R	پنل روکار گرد فریم لس ۴۸ وات		۱۰	
چپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۲۵۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۷۰*۱۷۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال ساخت ایران	۲,۴۲۰,۰۰۰	۴۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	SFP24S	پنل روکار مربع فریم لس ۲۴ وات			۱۱
چپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۲۸۰۰ ابعاد: ۴۰*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال ساخت ایران	۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	SFP36S	پنل روکار مربع فریم لس ۳۶ وات			۱۲
چپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۵۰۰۰ ابعاد: ۴۰*۳۰۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان < ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال ساخت ایران	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	SFP48S	پنل روکار مربع فریم لس ۴۸ وات			۱۳

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۴		پنل توکار بک لایت ۷ وات مدل IPD	IPD7	3000K (آفتابی)	۱۰۰	۳۶۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۹۷*۲۵ میلیمتر، ضرب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۵		پنل توکار بک لایت ۱۰ وات مدل IPD	IPD10	3000K (آفتابی)	۶۰	۶۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۲۰*۳۰ میلیمتر، ضرب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۶		پنل توکار بک لایت ۱۵ وات مدل IPD	IPD15	3000K (آفتابی)	۵۵	۹۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۵۰*۳۰ میلیمتر، ضرب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۷		پنل توکار بک لایت ۲۰ وات مدل IPD	IPD20	3000K (آفتابی)	۴۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۷۵*۳۰ میلیمتر، ضرب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۸		پنل توکار بک لایت ۲۴ وات مدل IPD	IPD24	3000K (آفتابی)	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۲۰*۳۰ میلیمتر، ضرب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۹		رینگ روکار IPD10	SIPD10	-		۱۳۰,۰۰۰	
۲۰		رینگ روکار IPD20	SIPD20	-		۲۱۰,۰۰۰	رینگ تبدیل توکار به روکار مدل IPD
۲۱		رینگ روکار IPD24	SIPD24	-		۲۸۵,۰۰۰	





ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۲۲		پنل بک لایت توکار گرد ۱۰ وات	PBD10R	3000K (آفتابی)	۱۰۰	۵۶۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۰۰*۳۵ میلیمتر، ضرب توان ≤ ۰.۵۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۲۳		پنل بک لایت توکار گرد ۲۴ وات	PB241R	6500K (مهتابی)	۴۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۷۰*۳۵ میلیمتر، ضرب توان ≤ ۰.۵۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
۲۴		پنل بک لایت توکار گرد ۳۲ وات	PB321R	3000K (آفتابی)	۲۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۲۵*۳۵ میلیمتر، ضرب توان ≤ ۰.۵۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال




ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۲۵		پنل توکار گرد ۱۸ وات	P18R	3000K (آفتابی)	۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰LM/W، ابعاد: ۲۲*۲۲*۲۵ میلی‌متر، سایز برش: ۲۰.۵ میلی‌متر ضریب توان ≤ ۰.۶، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال ساخت ایران
۲۶		پنل توکار گرد ۲۴ وات	P24R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰LM/W، ابعاد: ۲۲*۲۲*۳۰ میلی‌متر، سایز برش: ۲۸.۵ میلی‌متر ضریب توان ≤ ۰.۶، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال ساخت ایران
۲۷		پنل توکار مربع ۳ وات	P3S	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	۹۰	۳۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰LM/W، ابعاد: ۲۲*۲۲*۸۵ میلی‌متر، سایز برش: ۷۰*۷۰ میلی‌متر ضریب توان ≤ ۰.۶، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال ساخت ایران
۲۸		پنل توکار مربع ۶ وات	P6S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۶۰	۷۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰LM/W، ابعاد: ۲۲*۲۲*۱۲۰ میلی‌متر، سایز برش: ۱۰۵*۱۰۵ میلی‌متر ضریب توان ≤ ۰.۶، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال ساخت ایران
۲۹		پنل توکار مربع ۱۲ وات	P12S	3000K (آفتابی)	۴۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، ابعاد: ۲۲*۱۷۰*۱۷۰ میلی‌متر، سایز برش: ۱۵۵*۱۵۵ میلی‌متر ضریب توان ≤ ۰.۶، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال ساخت ایران
۳۰		پنل روکار گرد ۶ وات	SP6R	4000K (طبیعی)	۶۰	۸۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، ابعاد: ۴۰*۱۲۰ میلی‌متر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ ۰.۶، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال ساخت ایران
۳۱		پنل روکار گرد ۲۴ وات	SP24R	4000K (طبیعی)	۱۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، ابعاد: ۴۰*۳۰ میلی‌متر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال ساخت ایران
۳۲		پنل روکار مربع ۶ وات	SP6S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۶۰	۸۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، ابعاد: ۴۰*۱۲۰*۱۲۰ میلی‌متر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال ساخت ایران
۳۳		پنل روکار مربع ۱۲ وات	SP12S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۴۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، ابعاد: ۴۰*۱۷۰*۱۷۰ میلی‌متر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: سه سال ساخت ایران


شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چیب: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۱۸*۲۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۷۲۰ لومن سایز برش: ۱۰۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال	۱،۱۳۰،۰۰۰	۴۰	3000K (آفتابی)	PL92R	پنل توکارگرد ۹ وات		۳۴
			6500K (مهتابی)				
چیب: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۸۸*۲۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۷۶۰ لومن سایز برش: ۱۷۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال	۲،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی)	PL222R	پنل توکارگرد ۲۲ وات		۳۵
			6500K (مهتابی)				
چیب: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۱۸*۲۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۲۰۸۰ لومن سایز برش: ۲۰۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال	۲،۴۲۰،۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی)	PL262R	پنل توکارگرد ۲۶ وات		۳۶
			6500K (مهتابی)				
چیب: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۲۰*۲۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۷۲۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال	۱،۴۲۰،۰۰۰	۴۰	6500K (مهتابی)	PS92R	پنل روکار گرد ۹ وات		۳۷
			3000K (آفتابی)				
چیب: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۷۰*۲۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال	۱،۸۵۰،۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی)	PS152R	پنل روکار گرد ۱۵ وات		۳۸
			6500K (مهتابی)				
چیب: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۰*۲۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۷۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال	۲،۴۵۰،۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی)	PS222R	پنل روکار گرد ۲۲ وات		۳۹
			6500K (مهتابی)				

شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارت	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۵*۲۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰	White+Blue White+Warm White Warm White +Warm White	P(12+4)R	پنل دو رنگ سه حالته توکار گرد ۱۲+۴ وات		۴۱
چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۴۰*۲۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۰	White+Blue White+Warm White Warm White +Warm White	P(18+6)R	پنل دو رنگ سه حالته توکار گرد ۱۸+۶ وات		۴۲
چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۴۵*۱۴۵*۲۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران	۸۷۰,۰۰۰	۶۰	White+Blue White+Warm White	P(6+3)S	پنل دو رنگ سه حالته توکار مربع ۶+۳ وات		۴۳
چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۵*۱۹۵*۲۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰	White+Blue White+Warm White	P(12+4)S	پنل دو رنگ سه حالته توکار مربع ۱۲+۴ وات		۴۴
چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۴۰*۲۴۰*۲۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰	White+Blue White+Warm White	P(18+6)S	پنل دو رنگ سه حالته توکار مربع ۱۸+۶ وات		۴۵
چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۴۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال ساخت ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰	White+Blue White+Warm White	SP(6+3)R	پنل دو رنگ سه حالته روکار گرد ۶+۳ وات		۴۶
چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال ساخت ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰	White+Blue White+Warm White	SP(12+4)R	پنل دو رنگ سه حالته روکار گرد ۱۲+۴ وات		۴۷
چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۴۵*۱۴۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال ساخت ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰	White+Blue White+Warm White	SP(6+3)S	پنل دو رنگ سه حالته روکار مربع ۶+۳ وات		۴۸
چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۵*۱۹۵*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال ساخت ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰	White+Blue White+Warm White	SP(12+4)S	پنل دو رنگ سه حالته روکار مربع ۱۲+۴ وات		۴۹
چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۴۰*۲۴۰*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: دو سال ساخت ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	White+Warm White	SP(18+6)S	پنل دو رنگ سه حالته روکار مربع ۱۸+۶ وات		۵۰

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۵۱		پنل توکار (۳۰*۶۰) وات ۳۲	PL3632	3000K (آفتابی)	۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۳۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۳۰۰*۶۰۰*۹ میلیمتر، سایز برش: ۲۹۵*۵۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ ۰.۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۵۲		پنل توکار (۲۰*۱۲۰) وات ۴۸	PL31248	3000K (آفتابی)	۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۴۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۳۰۰*۱۲۰*۹ میلیمتر، سایز برش: ۲۹۵*۱۱۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ ۰.۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۵۳		پنل توکار (۳۰*۳۰) وات ۲۴	PL3324	3000K (آفتابی)	۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، شار نوری: ۲۴۰۰ لومن ابعاد: ۳۰۰*۳۰۰*۹ میلیمتر، سایز برش: ۲۹۵*۲۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ ۰.۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: سه سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۵۴		پنل توکار (۶۰*۶۰) وات ۵۴	PL6654	3000K (آفتابی)	۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۵۵۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۶۰۰*۶۰۰*۹ میلیمتر، سایز برش: ۵۹۵*۵۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ ۰.۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۵۵		پنل روکار (۳۰*۶۰) وات ۳۲	SP3632	3000K (آفتابی)	۱۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۳۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۳۰۰*۶۰۰*۹ میلیمتر، سایز برش: ۲۹۵*۵۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ ۰.۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۵۶		پنل روکار (۲۰*۱۲۰) وات ۴۸	SP31248	3000K (آفتابی)	۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۴۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۳۰۰*۱۲۰*۹ میلیمتر، سایز برش: ۲۹۵*۱۱۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ ۰.۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۵۷		پنل روکار مربع (۴۰*۴۰) وات ۴۰	SP4440S	3000K (آفتابی)	۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۴۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۴۰۰*۴۰۰*۹ میلیمتر، سایز برش: ۳۹۵*۳۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ ۰.۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۵۸		پنل روکار مربع (۵۰*۵۰) وات ۴۸	SP5548S	3000K (آفتابی)	۵	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۴۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۵۰۰*۵۰۰*۹ میلیمتر، سایز برش: ۴۹۵*۴۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ ۰.۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۵۹		پنل روکار مربع (۶۰*۶۰) وات ۵۴	SP6654S	3000K (آفتابی)	۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسوبیشی ژاپن ترانس: Lifud، شار نوری: ۵۵۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۶۰۰*۶۰۰*۹ میلیمتر، سایز برش: ۵۹۵*۵۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ ۰.۹۸، نمود رنگ ≤ ۸۰ ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			




ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۶۰		پنل گرد (۴۰) روکار ۳۶ وات	SP4036R	۳۰۰۰K (آفتابی)	۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، شار نوری: ۳۶۰۰ لومن ابعاد: ۴۰*۴۰ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.6 ، ضمانت: ۵ سال نمود رنگ ≤ 80 ساخت ایران
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۶۱		پنل گرد (۵۰) روکار ۴۰ وات	SP5040R	۳۰۰۰K (آفتابی)	۵	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، شار نوری: ۴۰۰۰ لومن ابعاد: ۵۰*۴۰ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.6 ، ضمانت: ۵ سال نمود رنگ ≤ 80 ساخت ایران
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۶۲		پنل گرد (۶۰) روکار ۵۴ وات	SP6054R	۳۰۰۰K (آفتابی)	۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، شار نوری: ۵۴۰۰ لومن ابعاد: ۶۰*۴۰ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.98 ، ضمانت: ۵ سال نمود رنگ ≤ 80 ساخت ایران
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۶۳		پنل بک لایت توکار (۶۰*۶۰) ۶۵ وات	PB6665	۳۰۰۰K (آفتابی)	۵	۶,۶۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ 0.65 ، ضمانت: دو سال شار نوری: ۶۵۰۰ لومن ابعاد: ۵۹۵*۵۹۵*۲۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ 80 ساخت ایران
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۶۴		پنل بک لایت روکار (۶۰*۶۰) ۶۵ وات	SPB6665	۳۰۰۰K (آفتابی)	۵	۸,۲۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ 0.65 ، ضمانت: دو سال شار نوری: ۶۵۰۰ لومن ابعاد: ۶۰۰*۶۰۰*۲۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ 80 ساخت ایران
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۶۵		کیت آویز		-	۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	
۶۶		گیره فنردار		-	۱۲۰۰	۸۰,۰۰۰	






ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۶۷		پنل رنگی سفید توکار گرد ۱۵ وات	PL1570R	6500K (مهربانی)	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۴۰*۱۱۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۲۰۰ لومن سایز برش: ۱۰۵ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۶۸		پنل رنگی سفید توکار گرد ۲۰ وات	PL2070R	4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۲۰	۳,۱۴۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۴۰*۱۳۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۶۰۰ لومن سایز برش: ۱۲۵ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۶۹		پنل رنگی سفید توکار مربع ۵ وات	PL571S	4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۵۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۴۰*۸۰*۸۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۴۰۰ لومن سایز برش: ۶۵*۶۵ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۰		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۵ وات	PL571RO	4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۵۰	۱,۲۳۵,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۴۰*۸۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۴۰۰ لومن سایز برش: ۶۵ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۱		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۱۰ وات	PL1070RO	4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۵۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۴۰*۹۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۸۰۰ لومن سایز برش: ۸۰ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۲		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۱۵ وات	PL1570RO	4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۴۰*۱۱۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۲۰۰ لومن سایز برش: ۱۰۵ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۳		پنل توکار رینگ طلایی	PL1870RG	3000K (آفتابی)	۱۲	۲,۶۶۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۵۲*۱۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۵۷۷ لومن سایز برش: ۱۲۰ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۴		پنل توکار رینگ نقره ای	PL1870RS	3000K (آفتابی)	۱۲	۲,۶۶۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۵۲*۱۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۱۵۷۷ لومن سایز برش: ۱۲۰ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: سه سال
۷۵		دو رنگ ریموت دار توکار (دیمردار) ۱۰ وات	D101R	3000K+6500K	۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۸۵*۱۲۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۶۵۰ لومن سایز برش: ۱۰۰ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: دو سال
۷۶		دو رنگ ریموت دار توکار (دیمردار) ۱۵ وات	D151R	3000K+6500K	۲۰	۳,۱۳۵,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۹۸*۱۶۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه شار نوری: ۹۷۵ لومن سایز برش: ۱۴۵ میلیمتر نمود رنگ: ۸۰ ضمانت: دو سال

شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چپ: EPISTAR - تایوان توان: ۳ وات ، زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز برش: ۳۲ میلیمتر نمود رنگ ≤ 80 ساخت ایران ضریب توان ≤ 0.90 ، ضمانت: دو سال	۴۳۰,۰۰۰	۱۵۰	3000K (آفتابی)	SL3R	SPOTLIGHT چراغ چشمی ۳ وات		۷۷
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
چپ: EPISTAR - تایوان توان: ۳ وات ، زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز برش: ۳۲ میلیمتر نمود رنگ ≤ 80 ساخت ایران ضریب توان ≤ 0.90 ، ضمانت: دو سال	۴۵۵,۰۰۰	۱۵۰	3000K (آفتابی)	SL3S	SPOTLIGHT چراغ چشمی ۳ وات		۷۸
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
چپ: EPISTAR - تایوان توان: ۳ وات ، زاویه تابش: ۳۶ درجه سایز برش: ۴۰ میلیمتر نمود رنگ ≤ 80 ساخت ایران ضریب توان ≤ 0.90 ، ضمانت: دو سال	۵۶۰,۰۰۰	۱۵۰	3000K (آفتابی)	ASL3R	SPOTLIGHT چراغ چشمی متحرک ۳ وات		۷۹
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
چپ: EPISTAR - تایوان توان: ۵ وات ، زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز برش: ۴۲ میلیمتر نمود رنگ ≤ 80 ساخت ایران ضریب توان ≤ 0.90 ، ضمانت: دو سال	۶۴۰,۰۰۰	۱۵۰	3000K (آفتابی)	SL5R	SPOTLIGHT چراغ چشمی ۵ وات		۸۰
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
چپ: EPISTAR - تایوان توان: ۸ وات ، زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۷۵ میلیمتر نمود رنگ ≤ 80 ساخت ایران ضریب توان ≤ 0.60 ، ضمانت: سه سال	۱,۰۱۰,۰۰۰	۶۰	3000K (آفتابی)	CD8R	COB Downlight سی او بی سقفی		۸۱
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
چپ: EPISTAR - تایوان توان: ۸ وات ، زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۷۵ میلیمتر نمود رنگ ≤ 80 ساخت ایران ضریب توان ≤ 0.60 ، ضمانت: سه سال	۱,۴۸۰,۰۰۰	۶۰	3000K (آفتابی)	ACD8R	COB Spotlight سی او بی سقفی توکار متحرک		۸۲
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
چپ: EPISTAR - تایوان توان: ۱۰ وات ، زاویه تابش: ۶۰ درجه سایز برش: ۷۵ میلیمتر نمود رنگ ≤ 80 ساخت ایران ضریب توان ≤ 0.60 ، ضمانت: سه سال	۱,۶۹۰,۰۰۰	۶۰	4000K (طبیعی)	ACD10R			۸۳










ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۸۴		COB Downlight سی او بی سقفی	CD10R	3000K (آفتابی)	۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	توان: ۱۰ وات ، شار نوری: ۹۰۰ لومن ، ابعاد: ۹۵*۶۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۶۰ ، ضمانت: سه سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۵		COB Downlight سی او بی سقفی	CD20R	3000K (آفتابی)	۲۷	۲,۹۲۰,۰۰۰	توان: ۲۰ وات ، شار نوری: ۱۳۵۰ لومن ، ابعاد: ۱۳۰*۶۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰ ، ضمانت: سه سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۶		COB Downlight سی او بی سقفی	CD30R	3000K (آفتابی)	۱۸	۴,۳۹۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۶۵*۹۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۶۰ ، ضمانت: سه سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۷		COB Downlight سی او بی سقفی	CD40R	3000K (آفتابی)	۱۲	۵,۹۹۰,۰۰۰	توان: ۴۰ وات ، شار نوری: ۳۶۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۹۵*۱۱۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰ ، ضمانت: سه سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۸		COB Downlight سی او بی سقفی	CD65R	3000K (آفتابی)	۸	۸,۷۵۰,۰۰۰	توان: ۶۵ وات ، شار نوری: ۵۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۲۳۰*۱۲۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰ ، ضمانت: سه سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۹		COB Downlight سی او بی سقفی	D306R	3000K (آفتابی)	۱۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۴۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۹۵*۸۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ، ضمانت: دو سال
۹۰		سی او بی	C255R	3000K (آفتابی)	۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۲۵ وات ، شار نوری: ۲۲۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۷۰*۹۸ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ، ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۹۱		سی او بی فکی متحرک توکار	C455R	6500K (مهتابی)	۴	۹,۹۰۰,۰۰۰	توان: ۴۵ وات ، شار نوری: ۳۶۰۰ لومن ، ابعاد: ۲۳۵*۱۲۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ، ضمانت: دو سال




شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چیپ: USA - CREE ، توان: ۱۶ وات ، ترانس: EagleRise ، شار نوری: ۱۴۴۰ لومن ، زاویه تابش: ۲۸ درجه ، ابعاد: ۱۲۰*۱۳۶ میلیمتر ، نمود رنگ ≤ 80 ضریب توان ≤ 0.95 ضمانت: سه سال	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۲	۳۰۰۰K (آفتابی)	SD1671R	COB Surface Downlight سی او بی سقفی روکار		۹۲
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
چیپ: USA - CREE ، توان: ۳۰ وات ، ترانس: EagleRise ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۳۸ درجه ، ابعاد: ۱۴۰*۱۳۶ میلیمتر ، نمود رنگ ≤ 80 ضریب توان ≤ 0.95 ضمانت: سه سال	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲	۳۰۰۰K (آفتابی)	SD3072R	سی او بی سقفی روکار		۹۳
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR - تایوان ، توان: ۲۰ وات ، شار نوری: ۱۶۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۲۴ درجه ، ابعاد: ۱۵۰*۱۰۲ میلیمتر ، سائز برش: ۱۳۵ میلیمتر ، نمود رنگ ≤ 80 ضریب توان ≤ 0.95 ضمانت: دو سال	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸	۳۰۰۰K (آفتابی)	D205R	سی او بی توکار سقفی متحرک		۹۴
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR - تایوان ، توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۴۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۲۴ درجه ، ابعاد: ۱۷۵*۱۱۵ میلیمتر ، سائز برش: ۱۵۵ میلیمتر ، نمود رنگ ≤ 80 ضریب توان ≤ 0.95 ضمانت: دو سال	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸	۳۰۰۰K (آفتابی)	D305R	سی او بی توکار سقفی متحرک		۹۵
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR - تایوان ، توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۴۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۲۴ درجه ، ابعاد: ۱۷۶*۱۷۶ میلیمتر ، سائز برش: ۱۶۰*۱۶۰ میلیمتر ، نمود رنگ ≤ 80 ضریب توان ≤ 0.95 ضمانت: دو سال	۷,۸۰۰,۰۰۰	۶	۳۰۰۰K (آفتابی)	G1X301	سی او بی توکار سقفی متحرک		۹۶
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR - تایوان ، توان: (۳۰*۲) وات ، شار نوری: ۴۸۰۰ لومن ، زاویه تابش: ۲۴ درجه ، ابعاد: ۳۱۰*۱۷۶*۲۲۵ میلیمتر ، سائز برش: ۱۶۰*۳۱۰ میلیمتر ، نمود رنگ ≤ 80 ضریب توان ≤ 0.95 ضمانت: دو سال	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴	۳۰۰۰K (آفتابی)	G2X301	سی او بی توکار سقفی متحرک		۹۷
			۶۵۰۰K (مهتابی)				


ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۹۸		COB Track Light سی او بی ریلی	TL971 W/B	3000K (آفتابی)	۲۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	توان: ۹ وات ، شار نوری: ۸۱۰ لومن، ابعاد: ۱۷۰*۸۰*۱۵۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
				4000K (طبیعی)			زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال
۹۹		COB Track Light سی او بی ریلی	TL1672 W/B	3000K (آفتابی)	۱۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۱۶ وات ، شار نوری: ۱۴۴۰ لومن، ابعاد: ۱۵۵*۱۱۰*۲۱۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
				4000K (طبیعی)			زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال
۱۰۰		COB Track Light سی او بی ریلی	TL3073 W/B	3000K (آفتابی)	۱۲	۸,۱۵۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۷۰*۱۱۰*۲۱۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
				4000K (طبیعی)			زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال
۱۰۱		COB Track Light سی او بی ریلی	TL1673 W/B	3000K (آفتابی)	۱۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۱۶ وات ، شار نوری: ۱۴۴۰ لومن ، ابعاد: ۱۵۰*۹۰*۲۱۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
				4000K (طبیعی)			زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال
۱۰۲		COB Track Light سی او بی ریلی	TL3074 W/B	3000K (آفتابی)	۸	۸,۴۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۷۰*۱۱۰*۲۲۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
				4000K (طبیعی)			زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال
۱۰۳		COB Track Light سی او بی ریلی	TL3075 W	3000K (آفتابی)	۸	۸,۴۹۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۵۶*۹۵*۱۹۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید
				4000K (طبیعی)			زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال
۱۰۴		COB Track Light سی او بی ریلی	TL3077 W/B	3000K (آفتابی)	۱۲	۸,۹۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۵۸*۹۹*۲۱۶ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
				4000K (طبیعی)			زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال
۱۰۵		COB Track Light سی او بی ریلی	TL45 W/B	3000K (آفتابی)	۱۲	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	توان: ۴۵ وات ، شار نوری: ۴۰۰۰ لومن ، ابعاد: ۲۱۰*۱۱۰*۲۰۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
				4000K (طبیعی)			زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ ≤ ۸۰
				6500K (مهتابی)			ضمانت: سه سال ساخت ایران


شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۱۸۰*۷۸*۷۸ میلیمتر، نمود رنگ ≤ 80 رنگ بدنه: سفید و مشکی ساخت ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۴	۳۰۰۰K (آفتابی)	TL10 W/B	COB Track Light سی او بی ریلی		۱۰۶
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
چپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۲۴۵*۸۸*۸۸ میلیمتر، نمود رنگ ≤ 80 رنگ بدنه: سفید و مشکی ساخت ایران	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۰۰۰K (آفتابی)	TL30 W/B			۱۰۷
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
چپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۲۰۵*۸۰*۱۵۵ میلیمتر، نمود رنگ ≤ 80 رنگ بدنه: سفید ساخت ایران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۰۰۰K (آفتابی)	TL25W		۱۰۸	
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
چپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۲۱۰*۹۰*۱۷۵ میلیمتر، نمود رنگ ≤ 80 رنگ بدنه: سفید ساخت ایران	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۸	۳۰۰۰K (آفتابی)	TL35W		۱۰۹	
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
چپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۲۱۶*۹۵*۱۷۶ میلیمتر، نمود رنگ ≤ 80 رنگ بدنه: سفید و مشکی ساخت ایران	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۸	۳۰۰۰K (آفتابی)	TL30iW		۱۱۰	
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
111		ریسه سی او بی ۲۲۰ ولت	COB Strip 50CM Cut	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توان ۱۰ وات بر متر، برش: ۵۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۵*۱۲ میلی متر NEW
112		ریسه تک لاین - ۲۸۳۵ ۲۲۰ ولت Wireless	2835- 60PCS 1LINE 5G	3000K (آفتابی)	۱۰۰	۳۴۰,۰۰۰	توان ۶ وات بر متر، برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۵*۱۲ میلی متر
4000K (طبیعی)							
6500K (مهتابی)							
113		ریسه تک لاین - ۲۸۳۵ ۲۲۰ ولت Wireless	2835- 120PCS 1LINE 5G 1M Cut	3000K (آفتابی)	۱۰۰	۳۹۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر، برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۵*۱۲ میلی متر
6500K (مهتابی)							
Amber (امبر)							
114		ریسه دو لاین - ۲۸۳۵ ۲۲۰ ولت Wireless	2835- 120PCS 1LINE 5G 20CM Cut	3000K (آفتابی)	۱۰۰	۴۶۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، برش: ۲۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۷*۱۲ میلی متر NEW
6500K (مهتابی)							
Amber (امبر)							
115		ریسه دو لاین - ۲۸۳۵ ۲۲۰ ولت Wireless	2835- 120PCS 2LINE 5G	3000K (آفتابی)	۱۰۰	۴۵۰,۰۰۰	توان ۱۰ وات بر متر، برش: ۹۵۰ لومن بر متر، درجه حفاظت IP65، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۷*۱۴ میلی متر
4000K (طبیعی)							
6500K (مهتابی)							
116		ریسه تک لاین - ۵۰۵۰- ۲۲۰ ولت	5050- 72PCS	قرمز	۵۰	۶۵۰,۰۰۰	توان ۶ وات بر متر درجه حفاظت IP65 تراکم در متر ۷۲ نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۷*۱۴ میلی متر
سبز							
117		ریسه دو حالت (آفتابی+مهتابی)	5025- 60PCS	3000K+6500K	۵۰	۵۵۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر، ۶۰۰ لومن بر متر، درجه حفاظت IP65، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۷*۱۴ میلی متر

توان ۱۰ وات بر متر، ۶۳۰ لومن بر متر، ۶۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP44، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۷*۱۴ میلی متر	۴۰۰,۰۰۰	۵	6500K (مهتابی)	5050-60PCS	ریسه تک لاین-۵۰۵۰ ۱۲ ولت		۱۱۸
توان ۹ وات بر متر ۶۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۷*۱۸ میلی متر	۷۵۰,۰۰۰	۵۰	RGB	5050-60PCS	ریسه مولتی رنگ ۵۰۵۰ (۱۶ رنگ)		۱۱۹
توان ۸ وات بر متر ۲۵۰ لومن بر متر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۵*۱۰*۱۸ میلی متر	۷۰۰,۰۰۰	۲۵	MAGIC RGB	5050-60PCS			۱۲۰
توان ۸ وات بر متر ۲۵۰ لومن بر متر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۵*۱۰*۱۸ میلی متر	۷۹۰,۰۰۰	۵۰	آفتابی	2835-120PCS	نئون فلکسی ۲۸۳۵ ۲۲۰ ولت		۱۲۱
	۸۵۰,۰۰۰		مهتابی				
	۹۰۰,۰۰۰		امبر				
			صورتی				
			قرمز				
			سبز				
	آبی						
توان ۱۲ وات بر متر، ۶۰ تراکم در متر، درجه حفاظت IP65، نمود رنگ ≤ 80 ، ابعاد ۷*۱۸*۲۵ میلی متر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	RGB	5050-108PCS	نئون فلکس مولتی ۵۰۵۰ رنگ (۱۶ رنگ)		۱۲۲
۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰		Aluminum Neon	آلومینیوم نئون فلکس		۱۲۳	
۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰		Power Line Wireless	سوکت ریسه وایرلس		۱۲۴	
۳۵۰,۰۰۰	۲۰۰		Power Line U18	سوکت نئون فلکسی		۱۲۵	
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰		Remote Controller RGB	ریموت کنترل RGB		۱۲۶	

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۲۷		بدنه آلومینیوم (زیر کابینتی)	T5-0.3M with Switch	3000K (آفتابی)	۶۰	۸۲۰,۰۰۰	توان: ۵ وات شار نوری: ۴۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤
4000K (طبیعی)				چیب: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۳۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤			
6500K (مهتابی)				ضمانت: دو سال ساخت ایران			
۱۲۸				T5-0.6M with Switch	3000K (آفتابی)	۳۰	۱,۰۷۰,۰۰۰
4000K (طبیعی)	چیب: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤						
6500K (مهتابی)	ضمانت: دو سال ساخت ایران						
۱۲۹	T5-0.9M with Switch	3000K (آفتابی)	۳۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	توان: ۱۵ وات شار نوری: ۱۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤		
4000K (طبیعی)		چیب: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۹۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ <					
6500K (مهتابی)		ضمانت: دو سال ساخت ایران					
۱۳۰	T5-1.2M with Switch	3000K (آفتابی)	۳۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤		
4000K (طبیعی)		چیب: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤					
6500K (مهتابی)		ضمانت: دو سال ساخت ایران					
۱۳۱		بدنه آلومینیوم مهتابی T8	T8-0.6M	3000K (آفتابی)	۳۰	۸۵۰,۰۰۰	توان: ۹ وات شار نوری: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤
4000K (طبیعی)				چیب: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤			
6500K (مهتابی)				ضمانت: دو سال ساخت ایران			
۱۳۲		بدنه آلومینیوم مهتابی T8	T8-1.2M	3000K (آفتابی)	۳۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤
4000K (طبیعی)				چیب: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤			
6500K (مهتابی)				ضمانت: دو سال ساخت ایران			
۱۳۳		بدنه آلومینیوم T5-I	T5-I-0.6M	3000K (آفتابی)	۳۰	۹۰۰,۰۰۰	توان: ۹ وات شار نوری: ۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤
6500K (مهتابی)				چیب: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۶۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤			
۱۳۴		بدنه آلومینیوم T5-I	T5-I-1.2M	3000K (آفتابی)	۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤
6500K (مهتابی)				چیب: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤			
۱۳۵		چراغ خطی بدنه آلومینیوم	Liner Purification 60CM	3000K (آفتابی)	۲۴	۱,۸۵۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات شار نوری: ۲۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤
4000K (طبیعی)				چیب: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۶۲ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۶۵ ≤			
6500K (مهتابی)				ضمانت: دو سال ساخت ایران			
۱۳۶		چراغ خطی بدنه آلومینیوم	Liner Purification 120CM	3000K (آفتابی)	۲۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	توان: ۵۵ وات شار نوری: ۵۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ۸۰ ≤
4000K (طبیعی)				چیب: EPISTAR- تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر ضریب توان: ۰.۹۵ ≤			
6500K (مهتابی)				ضمانت: دو سال ساخت ایران			

شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۶۲ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 ساخت ایران توان: ۳۰ وات شار نوری: ۲۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ 0.95 ضمانت: دو سال	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی)	Tri Proof 60CM	چراغ خطی واترپروف (ضد آب)		۱۳۷
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR - تایوان ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ ≤ 80 ساخت ایران توان: ۵۵ وات شار نوری: ۵۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ 0.95 ضمانت: دو سال	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی)	Tri Proof 120CM			۱۳۸
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۳۹		FLOOD LIGHT پروژکتور	FL50	3000K (آفتابی)	۲۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	توان: ۵۰ وات شار نوری: ۴۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضرب توان: ۰.۹۵ ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۱۴۰		FLOOD LIGHT پروژکتور	FL100	6500K (مهتابی)	۱۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	توان: ۱۰۰ وات شار نوری: ۸۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضرب توان: ۰.۹۵ ضمانت: دو سال
۱۴۱		FLOOD LIGHT پروژکتور	FL150	6500K (مهتابی)	۸	۸,۴۵۰,۰۰۰	توان: ۱۵۰ وات شار نوری: ۱۳۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضرب توان: ۰.۹۵ ضمانت: دو سال
۱۴۲		FLOOD LIGHT پروژکتور	FL200	6500K (مهتابی)	۵	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	توان: ۲۰۰ وات شار نوری: ۱۶۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضرب توان: ۰.۹۵ ضمانت: دو سال
۱۴۳		JET LIGHT جت لایت نما ۱۰ وات	JL10	3000K (آفتابی)	۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۱۰ وات شار نوری: ۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۰ درجه ضرب توان: ۰.۶۰ ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۱۴۴		JET LIGHT جت لایت نما ۳ وات	JL3	AMBER (امبر)	۸۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	توان: ۳ وات شار نوری: ۳۰۰ لومن زاویه تابش: ۳ درجه ضرب توان: ۰.۶۰ ضمانت: دو سال
				3000K (آفتابی)			
				6500K (مهتابی)			
				AMBER (امبر)		۱,۴۷۰,۰۰۰	